

SUPERGRIP CENTROSTORICO

**PROMOTORE D'ADESIONE UNIVERSALE
PRONTO ALL'USO PER LA POSA DI
LISCIATURE, MASSETTI, INTONACI,
RASATURE.
USO IN INTERNI ED ESTERNI.**



CAMPI D'IMPIEGO

SuperGrip CentroStorico è un promotore di adesione universale pronto all'uso a base di resine in dispersione acquosa, sabbie silicee selezionate, privo di solventi per i seguenti impieghi in interni ed esterni:

- migliorare l'aderenza di **lisciature e massetti** su superfici lisce e inassorbenti (pavimentazioni ceramiche, marmo, marmette, pietre naturali, metallo, pvc, linoleum) e su superfici assorbenti (fondi in calcestruzzo, anche lisciati a elicottero, e massetti in genere).
- migliorare l'adesione di **rasature, intonaci a base cemento e calce** su supporti in calcestruzzo, blocchi vibrocompressi in calcestruzzo, laterizio e cartongesso. Applicato su piastrelle preesistenti favorisce l'aggrappo a colle cementizie per la successiva posa di rivestimenti ceramici.

SuperGrip CentroStorico assicura una superficie d'aggancio ruvida e dall'elevata adesione al supporto.

MODALITA' D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere eventuali presenze di polveri, parti friabili e in distacco, sostanze estranee o anti-aderenti, contaminanti superficiali (grassi, olii, cere, ecc...) e sostanze che ne riducano l'adesione. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta, ovvero non presentare un'umidità residua superiore al 5% (necessario per evitare il rischio di formazione di bolle dovute a tensione di vapore).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO E APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso: non aggiungere cemento o additivi né acqua.

Prima di procedere con l'applicazione, mescolare il prodotto a mano o con un agitatore a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto omogeneo.

Per **applicazioni in orizzontale**, posare SuperGrip CentroStorico sul sottofondo in modo uniforme, omogeneo e a copertura totale a mezzo rullo/pennello o con la speciale lancia a tramoggia (utile per velocizzare l'applicazione su superfici di maggiori dimensioni) e procedere alla sovrapplicazione del massetto sia “fresco su fresco” che a superficie indurita.

Per **applicazioni in verticale**, posare SuperGrip CentroStorico sul supporto in modo uniforme, omogeneo e a copertura totale a mezzo rullo/pennello o con la speciale lancia a tramoggia (utile per velocizzare l'applicazione su superfici di maggiori dimensioni) e procedere alla sovrapplicazione della rasatura/intonaco dopo ca. 2h (in funzione delle condizioni ambientali).

Subito dopo l'uso (con il prodotto ancora allo stato fresco e non indurito), pulire gli attrezzi con acqua.

Richiudere la confezione di SuperGrip CentroStorico in caso di impiego parziale, per successive lavorazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità (a + 20°C) (DIN EN ISO 2811-1)	circa 1640 kg/m ³
Residuo secco (EN ISO 3251)	circa 72% in peso
pH (UNI 8490-4)	9 +/- 1
Viscosità Brookfield (a +20°C) (UNI EN 8490)	3500 +/- 500 Cps
Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1)	EuroClasse F

DATI APPLICATIVI

Resa in opera (in base alle modalità di applicazione e alla tipologia di supporto)	<ul style="list-style-type: none"> • 0,2 kg/m² circa in mano unica su <u>superfici lisce e inassorbenti</u> (pavimentazioni ceramiche, marmo, marmette, pietre naturali, metallo, pvc, linoleum, etc.). • 0,3-0,5 kg/m² circa in mano unica su <u>superfici assorbenti</u> (massetti, calcestruzzi, etc.) in funzione del livello di assorbimento e irregolarità del supporto.
Spessori minimi di applicazione dei premiscelati Laterlite su SuperGrip	<ul style="list-style-type: none"> • ultraSLIM (sp. ≥ 1 mm): posa “fresco su fresco” e/o a prodotto indurito. • QuotaZero (sp. ≥ 3 mm): - posa “fresco su fresco” e a prodotto indurito su supporti assorbenti. - posa “fresco su fresco” su supporti inassorbenti. • PaRis SLIM (sp. ≥ 5 mm): posa “fresco su fresco” e/o a prodotto indurito. • PaRis FLUID (sp. ≥ 20 mm): posa “fresco su fresco” e/o a prodotto indurito.
Temperatura di applicazione	tra + 5°C e + 35°C

DATI IDENTIFICATIVI

Confezione	Secchi da 5 e 10 kg
Colore	Giallo
Consistenza	Liquida-cremosa
Conservazione	12 mesi, in imballi originali ben chiusi, in luogo coperto, fresco e asciutto (tra + 5°C e + 35°C). Proteggere in ogni caso dal gelo e dal contatto diretto con il sole.

NOTE D'IMPIEGO

- Non aggiungere cemento, additivi o acqua (il prodotto è pronto all'uso).
- Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
- Non applicare il prodotto su superfici soggette a ristagno d'acqua, gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.
- L'applicazione di SuperGrip CentroStorico su pvc e linoleum a condizione che le pavimentazioni non siano di nuova produzione e che risultino ben adese al supporto.
- In presenza di vecchie pavimentazioni in marmo/gres levigati/particolarmente lucidi potrebbe risultare necessaria una preventiva azione di abrasione meccanica del supporto al fine di migliorare l'adesione di SuperGrip CentroStorico.
- In caso di sovracopertura di SuperGrip CentroStorico "fresco su fresco", indossare idonee scarpe chiodate al fine di evitare l'asportazione del prodotto con conseguente penalizzazione delle prestazioni di adesione.
- Non applicare il prodotto su supporti interessati da umidità occulta e/o con u.r. $\geq 5\%$.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.
- SuperGrip CentroStorico deve essere protetto dal gelo, dal contatto diretto con il sole: va conservato in luogo riparato e lontano da sorgenti di calore.
- Non applicare su fondi ad elevata deformabilità o dilatazione termica.

VOCE DI CAPITOLATO

Promotore di adesione universale per la posa di lisciature, massetti e intonaci costituito da "**SuperGrip CentroStorico**", a base di resine in dispersione acquosa e inerti selezionati privo di solventi confezionato in secchi da 5 e 10 kg pronti all'uso. Per interni ed esterni. Confezionamento e posa in opera secondo le indicazioni del produttore.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. I prodotti Laterlite sono destinati al solo uso professionale.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce le precedenti revisioni, non più in vigore. Verificare l'ultima revisione più aggiornata sul sito Leca.it

Edizione 04/2025 – Revisione 01

